

ULTRACARE KERAPOXY CLEANER

Brugsklart resemiddel til fjernelse af epoxyrester



BESKRIVELSE

UltraCare Kerapoxy Cleaner kan bruges både under fugning og efter udført fliselægning, for at fjerne spor og pletter af epoxyrester.

Produktet fjerner spor og mærker fra alle epoxyfugemasser, inklusive **Kerapoxy**, **Kerapoxy CQ** og **Kerapoxy Easy Design** fra Mapei-sortimentet, fra keramik og glasmosaik.

EGENSKABER OG FORDELE

UltraCare Kerapoxy Cleaner er et brugervenligt produkt, som nemt og enkelt fjerner spor af epoxyfugemasse fra porcelæn, glaseret keramik, glasmosaikker og ikke-sugende overflader. Det er samtidigt et brugsklart produkt, så ingen fortynding er nødvendig. Det kan bruges umiddelbart efter fugning, men også til at fjerne hærdede rester.

Det egner sig desuden godt til rengøring af udstyr, som er brugt til fugning med epoxyfugemasse.

PRODUKTINFORMATION

UltraCare Kerapoxy Cleaner er en koncentreret rengøringsvæske. **UltraCare Kerapoxy Cleaner** bruges til at fjerne rester, pletter og mærker fra epoxyfugemasse, uden at afgive farlige dampe.

Ved korrekt brug skader **UltraCare Kerapoxy Cleaner** hverken overfladerne eller de færdige fuger.

ANBEFALINGER

- Må ikke anvendes på poleret marmor eller sten.
- Må ikke anvendes på træ.
- Må ikke anvendes på akrylbadekar.
- Før du bruger **UltraCare Kerapoxy Cleaner** på materialer med ukendt overfladebestandighed, skal du teste produktet på forhånd, for at sikre, at det ikke skader overfladen.
- Før du bruger produktet, skal du beskytte alle overflader, som kan tage skade af direkte kontakt med produktet.

RETNINGSLINJER FOR BRUG

UltraCare Kerapoxy Cleaner er færdigblandet og brugsklar. Påfør produktet direkte på overfladen, som skal rengøres, eller på steder med rester af fugemasse, og lad det virke i nogle få minutter. Derefter tørrer du overfladen over med en Scotch-Brite® hvid skuresvamp. Fjern opløsningen og skyl derefter grundigt med rent vand. Produktet er specielt effektivt på fersk fugemasse. Hvis rengøringen udføres flere timer efter fugningen, kan det være nødvendigt at lade midlet virke i længere tid (mindst 15 - 20 minutter), ellers kan du blive nødt til at gentage processen.

På rester, som er hærdet på overfladen over tid eller viser sig vanskelige at fjerne, benyt **UltraCare Epoxy Off Gel** i stedet. Se det aktuelle tekniske datablad for brug af dette produkt.

Ved brug på gulve er det muligt at udføre rengøringen med en gulvmaskine.

FORBRUG

Afhænger af mængden og typen af snavs samt af overfladen, som skal behandles.

EMBALLAGE

UltraCare Kerapoxy Cleaner er tilgængelig i 750 ml sprayflasker og 5-liters beholdere.

LAGRING

UltraCare Kerapoxy Cleaner kan opbevares køligt i op til 3 år i forseglet originalemballage.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR BLANDING OG PÅFØRING

For information vedrørende sikker håndtering af vore produkter, se da sidste udgave af sikkerhedsdatabladet på vores webside www.mapei.dk

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

TEKNISKE DATA (typiske værdier)

PRODUKTINFORMATION

Konsistens:	væske
Farve:	opaliserende
Densitet:	1,10 g/cm ³
pH:	11
Brugstemperatur:	0°C til +40°C
Ventetid før skylning:	5 minutter

BEMÆRK

De tekniske anbefalinger og detaljer, som angives i denne produktbeskrivelse, repræsenterer vores nuværende kendskab til og erfaring med produkterne. Alle ovenstående informationer skal ligeledes betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver, som benytter produktet, skal på forhånd sikre sig, at produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren er selv ansvarlig, hvis produktet benyttes til andre formål end de anbefalede eller ved fejlagtig udførelse.

Se venligst senest opdaterede version af produktets tekniske datablad, som er tilgængeligt på www.mapei.dk

JURIDISK MEDDELELSE

Indholdet i dette tekniske datablad må kopieres til andre projektrelaterede dokumenter, men det endelige dokument må ikke suppleres eller erstatte betingelserne i det tekniske datablad, som er gældende, når MAPEI-produktet benyttes. Det senest opdaterede datablad er tilgængeligt på vores hjemmeside www.mapei.dk

ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR OPHØRER.

11001-7-2023-dk

Enhver gengivelse af tekst, fotografier og illustrationer, som er publiceret her, er forbudt og kan føre til retsforfølgelse.

