

Primer FD

Hæfteforbedrer til silikonebaserede fugemasser



ANVENDELSESOMRÅDER

Primer FD er en hæfteforbedrer, som anvendes sammen med **Mapesil AC**, **Mapesil LM** og **Megasil SB**. Den kan bruges på beton, træ, metal, malede overflader, plast og gummi eller på samlinger, som udsættes for langvarig berøring med vand.

TEKNISKE EGENSKABER

Primer FD er en en-komponent, neutral, silikone- og hærdeplastbaseret primer. Konsistensen er en gul, transparent væske. Den påføres fugefladerne i et eller flere lag, for at opnå en transparent film (absorberende underlag kræver flere lag).

ANBEFALINGER

- **Primer FD** må kun bruges på faste underlag.
- Brug ikke **Primer FD** på natursten, som er udsat for misfarvning.

PÅFØRING

Klargøring af overfladerne

Alle overflader, hvor fugemassen skal bruges, skal være tørre, faste og fri for støv, løse partikler, olie, smørefedt, voks, gammel maling og rust.

Påføring af Primer FD

Primer FD skal påføres med en lille pensel på overfladerne og tørre i flere minutter, så opløsningsmidlet kan fordampe. Påfør derefter **Mapesil AC**, **Mapesil LM** eller **Megasil SB**.

Fugemassen skal anvendes, så snart primeren er tør, og i løbet af samme dag.

FORBRUG

Forbruget af **Primer FD** er afhængigt af overfladens absorberingsevne og varierer mellem 100-300 g/m².

EMBALLAGE

0,2 kg flaske.

LAGRING

Når **Primer FD** lagres koldt og tørt (ved en temperatur, som ikke overskrider +25°C), er produktet holdbart i 6 måneder.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR KLARGØRING OG BRUG

For instruktioner, vedrørende sikker håndtering af vores produkter, se seneste udgave af produkternes sikkerhedsdatablade på www.mapei.dk

Primer FD



TEKNISKE DATA (typiske værdier)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	transparent væske
Farve:	gul
Densitet (g/cm ³):	0,92
Tørstofsindhold (%):	45
Viskositet (mPa·s):	1-2 (omdr. 1 - 0/min. 100)

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

ADVARSEL

De tekniske anbefalinger og detaljer, som fremkommer i denne produktbeskrivelse, repræsenterer vores nuværende kendskab til og erfaring med produkterne. Al ovenstående information skal dog betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver, som benytter produktet, skal på forhånd sikre sig, at produktet er egnet til den tilsligtede anvendelse. Brugeren er selv ansvarlig, hvis produktet bliver benyttet til andre formål end de anbefalede eller ved fejlagtig udførelse.

Vi henviser til senest opdaterede version af det tekniske datablad, som er tilgængeligt på www.mapei.dk

JURIDISK BEMÆRKNING

Indholdet i dette tekniske datablad kan kopieres til andre projektrelaterede dokumenter, men det endelige dokument må ikke suppleres eller erstatte betingelserne i det tekniske datablad, som er gældende, når MAPEI-produktet benyttes.

Det senest opdaterede datablad er tilgængeligt på www.mapei.dk
ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR OPHØRER.

Alle referencer til produktet er tilgængelige på forespørgsel og på www.mapei.dk



Påføring af Primer FD



BUILDING THE FUTURE