

ULTRACARE FUGA FRESCA

Fugeopfrisker

Polymermaling til genopfriskning af farven på cementbaserede fuger mellem fliser



BRUGSOMRÅDE

UltraCare Fuga Fresca er en brugsklar maling til indendørs brug, som hurtigt og nemt kan påføres, for at genopfriske og ændre farven på cementholdige fuger mellem fliser.

Brugseksempler

UltraCare Fuga Fresca anvendes for at fjerne uregelmæssigheder i fugens farve, fx forårsaget af ukorrekt påføring af mørtel, eller for at fjerne grimme pletter, som er opstået ved brug.

TEKNISKE EGENSKABER

UltraCare Fuga Fresca er en vandbaseret polymer- og akrylharpiksbaseret maling, som på grund af dens specielle sammensætning og fremragende, dækkende egenskaber gør det muligt at skabe fuger med en ensartet farve og lavere vandabsorption, hvilket gør fugerne lette at rengøre.

ANBEFALINGER

- Brug ikke produktet udendørs eller på overflader, som kontinuerligt er dækket af vand (swimmingpools, bassiner osv.).
- Anvendes produktet på terrakottagulve eller på stenmaterialer med en porøs, absorberende overflade, må det kun påføres på fugerne, for at undgå pletter på fliserne.
- Påfør produktet på gennemhærdede, cementbaserede fuger (hærdetiden varierer, afhængig af typen af fugemasse).
- Må ikke anvendes på epoxyfuger eller ekspansionsfuger, forsejlet med silikone eller polyuretanbaserede produkter.
- Brug ikke **UltraCare Fuga Fresca** til at konsolidere smuldrende fuger med lav mekanisk styrke på grund af utilstrækkelig hydrering.
- Hvis farveforskellen mellem den originale farve og den nye farve er for stor, kan det være nødvendigt at påføre mere end et lag.

PÅFØRINGSPROCEDURE

Doseringsbeholder

Ryst beholderen godt før brug. Skru hættten af og påfør produktet ved at presse påføringssvampen let mod overfladen af fugen, som skal være ren samt fri for løse dele, mug og kalkaflejringer. Vent et par minutter indtil produktet er tørt (afhænger af forholdene i omgivelserne). Fjern alle spor af produktet fra flisekanterne med en fugtig svamp. Rengør påføringssvampen grundigt efter brug.

TILGÆNGELIGE FARVER

Tilgængelig i 40 farver i serien.

FORBRUG

Afhængigt af størrelsen på fliserne og fugerne.

EMBALLAGE

160 g doseringsbeholder.

LAGRING

2 år i forseglet originalemballage.

Skal opbevares under normale forhold og beskyttes mod frost.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR BLANDING OG PÅFØRING

For information vedrørende sikker håndtering af vore produkter, se da sidste udgave af sikkerhedsdatabladet på vores webside www.mapei.dk

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

TEKNISKE DATA (typiske værdier)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	tyktflydende
Farver:	tilgængelig i 40 farver
Densitet:	1,37 g/cm ³
pH:	9
Tørstofindhold:	62 %
Brookfield viskositet:	8 Pa·s (# 6 - 10 o/m)
Dækningskapacitet (kontrastforhold):	96,93
Opsamling af snavs (UNI 10792):	ΔE* 0,27
Slitagemodstand (DIN 53778):	> 10,000 cyklusser
Vejrometer-modstand (ASTM G155), cyklus 1:	ΔE* 0,04
Påføringstemperatur:	fra +5°C til +35°C
Klar til gangtrafik:	2 timer
Ventetid før den behandlede overflade må komme i kontakt med vand:	24 timer

BEMÆRK

De tekniske anbefalinger og detaljer, som angives i denne produktbeskrivelse, repræsenterer vores nuværende kendskab til og erfaring med produkterne. Alle ovenstående informationer skal ligeledes betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver, som benytter produktet, skal på forhånd sikre sig, at produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren er selv ansvarlig, hvis produktet benyttes til andre formål end de anbefalede eller ved fejlagtig udførelse.

Se venligst senest opdaterede version af produktets tekniske datablad, som er tilgængeligt på www.mapei.dk

JURIDISK MEDDELELSE

Indholdet i dette tekniske datablad må kopieres til andre projektrelaterede dokumenter, men det endelige dokument må ikke suppleres eller erstatte betingelserne i det tekniske datablad, som er gældende, når MAPEI-produktet benyttes. Det senest opdaterede datablad er tilgængeligt på vores hjemmeside www.mapei.dk

ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR OPHØRER.

UltraCare Fuga Fresca		
100	WHITE	
103	MOON WHITE	
111	SILVER GREY	
123	ANCIENT WHITE	
112	MEDIUM GREY	
113	CEMENT GREY	
114	ANTHRACITE	
127	ARCTIC GREY	
110	MANHATTAN 2000	
187	LINEN	
176	GREEN-GREY	
174	TORNADO	
125	CASTLE GREY	
119	LONDON GREY	
163	LIGHT LILAC	
168	CERULEAN	
167	AVIO	
169	STEEL BLUE	
172	SPACE BLUE	
177	SAGE	
130	JASMINE	

131	VANILLA	
137	CARIBBEAN	
132	BEIGE 2000	
138	ALMOND	
141	CARAMEL	
142	BROWN	
189	SPELT	
133	SAND	
134	SILK	
188	BISCUIT	
135	GOLDEN DUST	
152	LIQUORICE	
144	CHOCOLATE	
149	VOLCANO SAND	
145	TERRA DI SIENA	
143	TERRACOTTA	
136	MUD	
120	BLACK	
150	YELLOW	

N.B.: På grund af de involverede trykprocesser skal farverne kun opfattes som vejledende for nuancerne af det faktiske produkt

11009-7-2023-dk

Det er ikke tilladt at tage kopier af tekst eller billeder, som er udgivet her. Overtrædelse kan føre til retsforfølgelse.

