

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator**

Identifikation af blandingen:

Handelsnavn: KERACOLOR FF

Artikelnummer: 905N9990

UFI: 9110-00T9-A00Q-M610

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse: Cementmørtel klar-til-brug.

Anvendelser der frarådes: ==

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør: Mapei Denmark A/S

Park Allè 14, Vejen, Denmark

Tel: +45-69 60 74 80

Ansvarlig: post@mapei.dk - sicurezza@mapei.it

1.4. Nødtelefon

Giftinformationscentralen +45 82121212

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)**

Skin Irrit. 2	Forårsager hudirritation.
Eye Dam. 1	Forårsager alvorlig øjenskade.
Skin Sens. 1B	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
STOT SE 3	Kan forårsage irritation af luftvejene.

Fysisk-kemiske skadelige virkninger for både personer og miljø:

Ingen anden fare

2.2. Mærkningselementer**Forordning (EF) n. 1272/2008 (CLP)****Piktogrammer og Signalord**

Fare

Fareangivelser:

H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.

Sikkerhedssætninger:

P261	Undgå at indånde støvet.
P264	Vask hænderne grundigt efter brug.
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj samt øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P312	Kontakt GIFTLINJEN i tilfælde af ubehag.
P333+P313	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

Specielle forholdsregler:

EUH212 Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv.

Indeholder:

portland cement, Cr(VI) < 2 ppm

Særlige forskrifter ifølge Bilag XVII af REACH og efterfølgende tilføjelser:

Ingen

2.3. Andre farer

Ingen pBT, vPvB eller stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser, i koncentrationer <= 0,1 %.

Andre risici: Ingen anden fare

Langvarig eksponering og/eller intensiv inhalation af respirabel fri krystallinsk silica (gennemsnitlig diameter <10 micron ifølge ACGIH) kan forårsage en type lungefibrose, der ofte kaldes silicose.
Dette produkt indeholder cement. Kontakt mellem cement og kropsvæsker (f.eks. sved og øjenvæske) kan give irritation eller ætsning.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke relevant

3.2. Blandinger

Identifikation af blandingen: KERACOLOR FF

Farlige stoffer i henhold til CLP-forordningen og tilhørende klassificering:

Koncentra tion (% w/w)	Navn	ID-nr.	Klassifikation	Registreringsnummer
≥25 - <50 %	fri krystallinsk silica (Ø >10 µ)	CAS:14808-60-7 EC:238-878-4	Stof med en EU-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering	
≥25 - <50 %	portland cement, Cr(VI) < 2 ppm	CAS:65997-15-1 EC:266-043-4	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335	
≥0.49 - <1 %	Calciumhydroxid	CAS:1305-62-0 EC:215-137-3	Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335	01-2119475151-45-XXXX
< 0.00015 %	fri krystallinsk silica (Ø <10 µ)	CAS:14808-60-7 EC:238-878-4	STOT RE 1, H372	

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ved kontakt med hud:

- Tilsmudset tøj tages straks af.
- Områder på kroppen som er - eller kun er mistænkt for at have været - i kontakt med produktet skal skylles øjeblikkeligt med rigelige mængder rindende vand og muligvis med sæbe.
- SØG OMGÅENDE LÆGEHJÆLP.
- Vask hele kroppen omhyggeligt (brusebad eller karbad).
- Fjern straks beklædning der har fået pletter af produktet og fjern dem på en sikker måde.
- Ved kontakt med huden, vaskes straks med rigeligt vand og sæbe.

Ved kontakt med øjne:

- I tilfælde af kontakt med øjne, holdes de åbne og skylles med rigeligt rindende vand. Kontakt straks en øjenlæge.
- Beskyt det skadelidte øje.

Ved indtagelse:

- Fremkald ikke opkastning, søg lægehjælp og fremvis SDS (materialesikkerhedsdatabladet) og faremærkatet.

Ved indånding:

- Ved indånding, konsulteres straks læge. Husk at medbringe beholder eller etikette.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Øjenirritation
- Øjenskader
- Hudirritation
- Udslæt

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ved ulykke eller ildebefindende, søges straks læge (hvis det er muligt fremvises brugervejledning eller sikkerhedsskema).

Behandling:

- (se punkt 4.1)

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

Vand.

Kuldioxid (CO₂).

Slukningsmidler, der ikke må anvendes af sikkerhedsårsager:

Ingen særlige.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Indånd ikke røg fra eksplosions- eller forbrændingsgas.

Brand frembringer tung røg.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Benyt velegnede beskyttelsesmasker.

Vand, der er benyttet til brandslukningen, skal opsamles separat. Må ikke hældes i kloaksystemet.

Hvis det af sikkerhedsmæssige årsager er forsvarligt, flyttes ubeskadigede beholdere fra det umiddelbare fareområde.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel:

Benyt personbeskyttelsesudstyr.

Ved arbejde med dampe/støv/forstøvninger benyttes beskyttelsesmasker.

Sørg for kraftig ventilering.

Benyt sikre beskyttelsesmasker.

Se beskyttelsesråd i punkt 7 og 8.

For indsatspersonel:

Benyt personbeskyttelsesudstyr.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå nedtrængning i terrænet/undergrunden. Undgå at materialet strømmer til overfladevand eller i kloaksystemet.

Ved gasudslip eller indtrængning i vandsystemet, grundvand eller kloakken skal de lokale myndigheder informeres.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Ta op mekanisk og aflever i henhold til lokale og nationale lover og regler.

Produktet anbringes i lukkede beholdere til bortskaffelse.

Egnet materialer til opsamling: sugende materiale, organisk, sand

Vask med rigelig mængder af vand.

Opbevar det inficerede vand fra afvaskning og sørg for sikker bortskafning.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se tillige punkt 8 og 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå kontakt med hud og øjne og indånding af dampe og tåger.

Benyt lokalt placerede udluftningssystemer.

Brug ikke tomme beholdere før de er blevet rengjort.

Inden man skifter beholder, skal man sørge for at der ikke findes inkompetible restmaterialer.

Tilsmudset tøj skal skiftes inden man går til frokostafdelingen.

Spis og drik ikke under arbejdet.

Se tillige punkt 8 for anbefalede beskyttelsesforanstaltninger.

Råd om generel hygiejne:

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Holdes lang væk fra madvarer, drikkevarer og foder.

Uforenelige materialer:

Ingen særlige. Se også det efterfølgende afsnit 10.

Opbevaringsbetingelser:

Lokaler med passende udluftning.

7.3. Særlige anvendelser

Anbefalinger

Intet særligt at bemærke

Specifikke løsninger for industrien

Intet særligt at bemærke

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Liste over komponenter med OEL værdi

	Type AOEL	land	Erhvervsmæssig eksponeringsgrænse
fri krystallinsk silika (Ø >10 µ) CAS: 14808-60-7	ACGIH		Langsigtet 0.025 mg/m3 A2 - Suspected Human Carcinogen;lung cancer;pulmonary fibrosis
	National	AUSTRALIEN	Langsigtet 0.05 mg/m3
	National	BELGIEN	Langsigtet 0.1 mg/m3
	National	BULGARIEN	Langsigtet 0.07 mg/m3
	National	KROATIEN	Langsigtet 0.1 mg/m3
	National	TJEKKIET	Langsigtet 0.1 mg/m3
	National	DANMARK	Langsigtet 0.3 mg/m3 DENMARK, inhalable aerosol inhalable aerosol
	National	DANMARK	Langsigtet 0.1 mg/m3 DENMARK, respirable aerosol respirable aerosol
	National	DANMARK	Langsigtet 0.3 mg/m3
	National	DANMARK	Langsigtet 0.1 mg/m3
	National	ESTLAND	Langsigtet 0.1 mg/m3
	National	FINLAND	Langsigtet 0.05 mg/m3
	National	FRANKRIG	Langsigtet 0.1 mg/m3
	SUVA	TYSKLAND	Langsigtet 0.15 mg/m3 50 µg/m³ (Partikel Durchmesser < 12 µm) - TRGS 906
	National	UNGARN	Langsigtet 0.15 mg/m3
	National	LITAUEN	Langsigtet 0.1 mg/m3
	National	MALAYSIA	Langsigtet 0.1 mg/m3 0.1 mg/m3 TWA (respirable dust)
	NDS	HOLLAND	Langsigtet 0.075 mg/m3
	National	NORGE	Langsigtet 0.3 mg/m3 Totalstøv (total dust); K: Kjemikalier som skal betragtes som kræftfremkallende. (K: Chemicals to be treated as carcinogenic.)
	ACGIH		Langsigtet 0.025 mg/m3 (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer
	NDS	POLEN	Langsigtet 0.1 mg/m3
	National	PORTUGAL	Langsigtet 0.025 mg/m3
	National	RUMÆNIEN	Langsigtet 0.1 mg/m3
	National	SLOVAKIET	Langsigtet 0.1 mg/m3; Kortsigtet 0.5 mg/m3
	National	SLOVENIEN	Langsigtet 0.1 mg/m3
	National	SPANIEN	Langsigtet 0.05 mg/m3
	National	SVERIGE	Langsigtet 0.1 mg/m3
	National	SCHWEIZ	Langsigtet 0.15 mg/m3 A
	UE		Langsigtet 0.1 mg/m3 Adfærd Bindende
portland cement, Cr(VI) < 2 ppm CAS: 65997-15-1	ACGIH		Langsigtet 1 mg/m3 A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma
	ACGIH	AUSTRALIEN	Langsigtet 1 mg/m3 A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma
	National	BELGIEN	Langsigtet 1 mg/m3
	National	KROATIEN	Langsigtet 10 mg/m3; Kortsigtet 10 mg/m3
	National	KROATIEN	Langsigtet 4 mg/m3; Kortsigtet 10 mg/m3
	National	KROATIEN	Langsigtet 10 mg/m3
	National	KROATIEN	Langsigtet 4 mg/m3
	National	FINLAND	Langsigtet 1 mg/m3 FINLAND, respirabel fraktion

National	FINLAND	Langsigtet 5 mg/m ³
National	FINLAND	Langsigtet 1 mg/m ³ inhalable dust
DFG	TYSKLAND	Langsigtet 15 mg/m ³
DFG	TYSKLAND	Langsigtet 15 mg/m ³
National	UNGARN	Langsigtet 10 mg/m ³ ; Kortsigtet 30 mg/m ³
National	LETLAND	Langsigtet 6 mg/m ³
National	MALAYSIA	Langsigtet 10 mg/m ³ ; Kortsigtet 10 mg/m ³ A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma
National	MALAYSIA	Langsigtet 10 mg/m ³ 5 mg/m ³ TWA (containing <1% of free Silica, respirable dust);10 mg/m ³ TWA (containing <1% of free Silica, total dust)
NDS	POLEN	Langsigtet 6 mg/m ³ frakcja wdychalna
NDS	POLEN	Langsigtet 2 mg/m ³ frakcja respirabilna
National	PORTUGAL	Langsigtet 10 mg/m ³
National	PORTUGAL	Langsigtet 1 mg/m ³
National	RUMÆNIEN	Langsigtet 10 mg/m ³
National	SPANIEN	Langsigtet 4 mg/m ³ 5 mg/m ³ TWA (containing <1% of free Silica, respirable dust);10 mg/m ³ TWA (containing <1% of free Silica, total dust)
National	SPANIEN	Langsigtet 4 mg/m ³
SUVA	SCHWEIZ	Langsigtet 5 mg/m ³ A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma
National	DET FORENEDE KONGERIGE	Langsigtet 10 mg/m ³ inhalable dust
National	DET FORENEDE KONGERIGE	Langsigtet 4 mg/m ³ ; Kortsigtet 10 mg/m ³ respirable dust
National	DET FORENEDE KONGERIGE	Langsigtet 10 mg/m ³ ; Kortsigtet 30 mg/m ³ 5 mg/m ³ TWA (containing <1% of free Silica, respirable dust);10 mg/m ³ TWA (containing <1% of free Silica, total dust)
National	DET FORENEDE KONGERIGE	Langsigtet 4 mg/m ³
National	DET FORENEDE KONGERIGE	Langsigtet 10 mg/m ³ ; Kortsigtet 30 mg/m ³
National	DET FORENEDE KONGERIGE	Langsigtet 10 mg/m ³ ; Kortsigtet 12 mg/m ³
National	DET FORENEDE KONGERIGE	Langsigtet 4 mg/m ³ ; Kortsigtet 30 mg/m ³
Calciumhydroxid CAS: 1305-62-0	UE	Langsigtet 1 mg/m ³ ; Kortsigtet 4 mg/m ³
	ACGIH	Langsigtet 5 mg/m ³
	ACGIH	Langsigtet 5 mg/m ³ eye, skin and upper respiratory tract irritation
	National GRÆKENLAN D	Langsigtet 1 mg/m ³ ; Kortsigtet 4 mg/m ³
	National DANMARK	Langsigtet 1 mg/m ³
	National PORTUGAL	Langsigtet 5 mg/m ³

National BELGIEN	Langsigtet 5 mg/m3
National MALAYSIA	Langsigtet 5 mg/m3
National TJEKKIET	Kortsigtet Loft - 4 mg/m3
National SLOVENIEN	Langsigtet 5 mg/m3
National RUMÆNIEN	Langsigtet 1 mg/m3; Kortsigtet 4 mg/m3
UE	Langsigtet 5 mg/m3 Adfærd Vejledende
DFG TYSKLAND	Kortsigtet Loft - 2 mg/m3
ACGIH	Langsigtet 5 mg/m3 eye, skin and upper respiratory tract irritation
National SVERIGE	Langsigtet 1 mg/m3
National FRANKRIG	Langsigtet 5 mg/m3
National SPANIEN	Langsigtet 1 mg/m3; Kortsigtet 4 mg/m3
National DANMARK	Langsigtet 5 mg/m3
National FINLAND	Langsigtet 1 mg/m3; Kortsigtet 4 mg/m3
National TYSKLAND	Langsigtet 1 mg/m3
National PORTUGAL	Langsigtet 1 mg/m3; Kortsigtet 4 mg/m3
National NORGE	Langsigtet 1 mg/m3; Kortsigtet 2 mg/m3
National BELGIEN	Langsigtet 1 mg/m3; Kortsigtet 4 mg/m3
NDS POLEN	Langsigtet 2 mg/m3
NDS POLEN	Langsigtet 1 mg/m3
NDSCh POLEN	Kortsigtet 4 mg/m3
NDSCh POLEN	Kortsigtet 6 mg/m3
NDS HOLLAND	Langsigtet 1 mg/m3; Kortsigtet 4 mg/m3
National TJEKKIET	Langsigtet 1 mg/m3
National UNGARN	Langsigtet 1 mg/m3; Kortsigtet 4 mg/m3
National ESTLAND	Langsigtet 1 mg/m3; Kortsigtet 4 mg/m3
National LETLAND	Langsigtet 1 mg/m3; Kortsigtet 4 mg/m3
National SLOVAKIET	Langsigtet 5 mg/m3
National SLOVENIEN	Langsigtet 1 mg/m3; Kortsigtet 4 mg/m3
National DET FORENEDE KONGERIGE	Langsigtet 1 mg/m3; Kortsigtet 4 mg/m3
National DET FORENEDE KONGERIGE	Langsigtet 1 mg/m3; Kortsigtet 15 mg/m3
National DET FORENEDE KONGERIGE	Langsigtet 5 mg/m3; Kortsigtet 4 mg/m3
National BULGARIEN	Langsigtet 1 mg/m3; Kortsigtet 4 mg/m3
TUR TYRKIYE	Langsigtet 5 mg/m3
National LITAUEN	Langsigtet 1 mg/m3; Kortsigtet 4 mg/m3
National KROATIEN	Langsigtet 1 mg/m3; Kortsigtet 4 mg/m3
fri krystallinsk silika (Ø <10 μ) CAS: 14808-60-7	ACGIH Langsigtet 0.025 mg/m3 A2 - Suspected Human Carcinogen;lung cancer;pulmonary fibrosis
National ARGENTINA	Langsigtet 0.05 mg/m3
National AUSTRALIEN	Langsigtet 0.1 mg/m3
National ØSTRIG	Langsigtet 0.15 mg/m3 A*
National BELGIEN	Langsigtet 0.1 mg/m3
National BULGARIEN	Langsigtet 0.07 mg/m3
National KROATIEN	Langsigtet 0.1 mg/m3
National TJEKKIET	Langsigtet 0.1 mg/m3
National DANMARK	Langsigtet 0.1 mg/m3; Kortsigtet 0.2 mg/m3

		Respirabel fraktion, respirable fraction E: Stoffet har en EU-grænseværdi. K: Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende.
National	DANMARK	Langsigtet 0.3 mg/m ³ ; Kortsigtet 0.6 mg/m ³ Total dust
National	ESTLAND	Langsigtet 0.1 mg/m ³
National	FINLAND	Langsigtet 0.05 mg/m ³ Respirabel fraktion. Respirable fraction
National	FRANKRIG	Langsigtet 0.1 mg/m ³
National	UNGARN	Langsigtet 0.15 mg/m ³
National	ITALIEN	Langsigtet 0.1 mg/m ³
National	LITAUEN	Langsigtet 0.1 mg/m ³
National	MALAYSIA	Langsigtet 0.1 mg/m ³ 0.1 mg/m ³ TWA (respirable dust)
NDS	HOLLAND	Langsigtet 0.075 mg/m ³
National	NORGE	Langsigtet 0.3 mg/m ³ Totalstøv (total dust); K: Kjemikalier som skal betragtes som kræftfremkallende.
National	NORGE	Langsigtet 0.05 mg/m ³ Respirabelt støv (respirable dust); K: Kjemikalier som skal betragtes som kræftfremkallende. G: EU har fastsatt en bindende grenseverdi og/eller anmerkning av stoffet.
ACGIH		Langsigtet 0.025 mg/m ³ (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer
UE		Langsigtet 0.025 mg/m ³ A2 (R) - Pulm fibrosis, lung cancer
NDS	POLEN	Langsigtet 0.1 mg/m ³
National	PORTUGAL	Langsigtet 0.025 mg/m ³
National	RUMÆNIEN	Langsigtet 0.1 mg/m ³
National	SLOVAKIET	Langsigtet 0.1 mg/m ³ ; Kortsigtet 0.5 mg/m ³
National	SLOVENIEN	Langsigtet 0.1 mg/m ³
National	SPANIEN	Langsigtet 0.05 mg/m ³
National	SVERIGE	Langsigtet 0.1 mg/m ³ Respirabel fraktion. Respirable fraction C: Ämnet är cancerframkallande. M: Medicinska kontroller.

PNEC eksponeringsgrænseværdier

Calciumhydroxid Eksponeringsmåde: Ferskvand; PNEC-grænse: 0.49 mg/l
CAS: 1305-62-0

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelse af øjne/ansigt:

Benyt lukket sikkerhedsmaske til ansigtet, ikke briller.

Beskyttelse af hud:

Benyt beklædning der garanterer total beskyttelse for huden, fx i bomuld, gummi, PVC eller viton®.

Beskyttelse af hænder:

Egnede materialer til beskyttelseshandsker; EN ISO 374:

Polychloropren - CR: tykkelse $\geq$ 0,5mm; gennembrudstid $\geq$ 480min.

Nitrilgummi - NBR: tykkelse $\geq$ 0,35mm; gennembrudstid $\geq$ 480min.

Butylgummi - IIR: tykkelse $\geq$ 0,5mm; gennembrudstid $\geq$ 480min.

Fluorerede gummi - FKM: tykkelse $\geq$ 0,4mm; gennembrudstid $\geq$ 480min.

Anbefaler nitrilhansker (1,3 mm; 480 min). Ikke anbefalte handsker: Ikke vandtætte handsker.

Åndedrætsværn:

Alle personlige værnemidler skal være i overensstemmelse med CE-standarder (som EN ISO 374 for handsker og EN ISO 166 for beskyttelsesbriller), korrekt vedligeholdt og opbevaret. Konsultere altid leverandøren af personlige værnemidler.

Åndedrætsværn skal anvendes, hvor eksponeringsniveauer overstiger eksponeringsgrænser på arbejdspladsen. Se passende EN-standarder, som EN 136, 140, 143, 149, 14387 for information om udvælgelse og anvendelse af passende åndedrætsværn.

Anvend støvmasker, hvis ventilationen ikke er tilstrækkelig (EN 149)

Ved utilstrækkelig udluftning eller længevarende påvirkning, anvendes beskyttelsesmaske.

Hygiejniske og tekniske foranstaltninger
Foreligger ikke

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Foreligger ikke

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form: Fast stof
Udseende: pulver
Farve: forskellige
Lugt: cementlignende
Lugtgrænse: Foreligger ikke
Smeltepunkt/frysepunkt: Foreligger ikke
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: Foreligger ikke
Antændelighed: Foreligger ikke
Øvre og nedre eksplosionsgrænse: Øvre og nedre eksplosionsgrænse: Foreligger ikke
Flammepunkt: Foreligger ikke
Selvantændelsestemperatur: Foreligger ikke
Nedbrytningstemperatur: Foreligger ikke
pH: Foreligger ikke
pH (vandig opløsning, 10%): 12.50
Viskositet: Foreligger ikke
Kinematisk viskositet: Foreligger ikke
Opløselighed i vand: delvis opløselig
Opløselighed i olie: uopløselig
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi): Foreligger ikke
Damptryk: Foreligger ikke
Massefylde og/eller relativ massefylde: Foreligger ikke
Relativ dampmassefylde: Foreligger ikke

Partikelegenskaber:

Partikelstørrelsen: Foreligger ikke

9.2. Andre oplysninger

Blandbarhed: Foreligger ikke
Ledningsevne: Foreligger ikke
Eksplosive egenskaber: ==
Ingen andre relevante oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabil ved normalbetingelser

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved normalbetingelser

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen.

10.4. Forhold, der skal undgås

Stabilt under normale forhold.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen særlige.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Indeholder cement. Cement giver en stærk basisk reaktion med vand og kropsvæsker (f.eks. sved og øjenvæske). Derfor bør kontakt med hud og øjne undgås.

Toksikologisk information om blandingen:

- | | |
|---------------------------|--|
| a) akut toksicitet | Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| b) hudætsning/-irritation | Produktet er klassificeret: Skin Irrit. 2(H315) |

c) alvorlig øjenskade/øjenirritation	Produktet er klassificeret: Eye Dam. 1(H318)
d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	Produktet er klassificeret: Skin Sens. 1B(H317)
e) kimcellemutagenitet	Ikke klassificeret Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
f) kræftfremkaldende egenskaber	Ikke klassificeret Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
g) reproduktionstoksicitet	Ikke klassificeret Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
h) enkel STOT-eksponering	Produktet er klassificeret: STOT SE 3(H335)
i) gentagne STOT-eksponeringer	Ikke klassificeret Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
j) aspirationsfare	Ikke klassificeret Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksikologiske oplysninger af de vigtigste stoffer, der findes i produktet:

fri krystallinsk silika (Ø >10 µ)	a) akut toksicitet	LD50 Orale > 2000 mg/kg
		LD50 Hud > 2000 mg/kg
Calciumhydroxid	a) akut toksicitet	LD50 Orale Rotte > 2000 mg/kg
		LD50 Hud Kanin > 2500 mg/kg
		LD50 Orale Rotte = 7340 mg/kg
fri krystallinsk silika (Ø <10 µ)	a) akut toksicitet	LD50 Orale Rotte = 500 mg/kg

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber:

Ingen stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser, i koncentrationer ≤ 0,1 %.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Anvend produktet i overensstemmelse med arbejdspraksis, og undgå udledning til miljøet.

Miljøoplysninger og toksikologiske oplysninger:

Liste over de økotoksikologiske egenskaber af produktet

Ikke klassificeret for miljøfarer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Liste over komponenter med økotoksikologiske egenskaber

Komponent	ID-nr.	Økotoksicitet
Calciumhydroxid	CAS: 1305-62-0 - EINECS: 215-137-3	a) Akut akvatisk toksicitet : LC50 Fisk = 50.6 mg/l 96h
		a) Akut akvatisk toksicitet : LC50 Fisk = 457 mg/l 96
		a) Akut akvatisk toksicitet : EC50 Dafnier = 49.1 mg/l 48h
		a) Akut akvatisk toksicitet : EC50 Alger = 184.57 mg/l 72h
		e) Plantetoksicitet : NOEC = 1080 mg/kg - 21 d

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Foreligger ikke

12.3. Bioakkumuleringspotentialer

Foreligger ikke

12.4. Mobilitet i jord

Foreligger ikke

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen pBT, vPvB eller stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser, i koncentrationer $\leq 0,1$ %.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser, i koncentrationer $\leq 0,1$ %.

12.7. Andre negative virkninger

Foreligger ikke

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Generering af affald bør undgås eller minimeres, hvor det er muligt. Genbruge hvis det er muligt.

En affaldskode (EWC) ifølge den europæiske affaldsliste (LoW) kan ikke specificeres på grund af afhængighed af brugen. Kontakt og send til en autoriseret bortskaffelsesservice.

Metoder til bortskaffelse:

Bortskaffelse af dette produkt, løsninger, emballering og eventuelle biprodukter skal til enhver tid overholde kravene i miljøbeskyttelses- og affaldslovgivning og eventuelle regionale lokale myndighedskrav.

Bortskaf overskydende og ikke-genanvendelige produkter via en godkendt entreprenør.

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

Farligt affald: Ja

Bortskaffelse af affald:

Undgå udledning i kloak eller vandløb.

Bortskaf produktet i henhold til alle gældende føderale, statslige og lokale regler.

Hvis dette produkt blandes med andet affald, gælder den originale affaldskode muligvis ikke længere, og den relevante kode skal tildeles.

Bortskaf containere, der er forurenet med produktet i overensstemmelse med lokale eller nationale lovbestemmelser. Kontakt din lokale affaldsmyndighed for yderligere information.

Særlige forsigtighedsregler:

Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Vær forsigtig, når du håndterer ubehandlede tomme containere.

Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloak.

Tomme beholdere eller foringer kan indeholde nogle produktrester. Brug ikke tomme containere igen.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Ufarlig last i henhold til transportbestemmelserne.

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke anvendelig

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke anvendelig

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke anvendelig

14.4. Emballagegruppe

Ikke anvendelig

14.5. Miljøfarer

Ikke anvendelig

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig

Vej og Jernbane (ADR-RID):

Ikke anvendelig

Luft (IATA):

Ikke anvendelig

Hav (IMDG):

Ikke anvendelig

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

The product contains Cr (VI) under the limits established by annex. XVII pt.47. Respect the duration according to the information described

on the packaging.

Rådets direktiv 98/24/EF (Farer i forbindelse med kemiske agenter på arbejdspladsen)

Direktiv 2000/39/EF (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Forordning (EU) n. 2020/878

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Forordning (EF) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) n. 758/2013

Forordning (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Forordning (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Forordning (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Forordning (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Forordning (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Forordning (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Forordning (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Forordning (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Forordning (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Forordning (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Forordning (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Forordning (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Forordning (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Forordning (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Forordning (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Forordning (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Forordning (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Bestemmelser i forbindelse med EU-direktiv 2012/18 (Seveso III)

Ingen

Restriktioner i forhold til produktet eller de indeholdte stoffer ifølge Bilag XVII Forordning (EC) 1907/2006 (REACH) og efterfølgende ændringer:

Begrænsninger i forbindelse med produktet: Ingen

Begrænsninger i forbindelse med de indeholdte stoffer: 75

SVHC-stoffer:

SVHC-stoffer, der ikke er til stede i en koncentration $\geq 0,1\%$ (w/w)

Nationale regler

Produktregisteret Norge: 320780

Produktregister Danmark: 4038218

MAL-kode: 00-4 (1993)

Lagerklasse (TRGS-510): 13 - Non-combustible solids, that cannot be assigned to any of the aforementioned LGK

Tysk fareklasse for vand (WGK)

1

Regulering (UE) 2019/1148 (eksplosive forløbere): Ingen stoffer indeholdt

REGULATION (CE) 273/2004 og 111/2005 (Drug Percursors): Ingen stoffer indeholdt

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet gennemført for denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Kode	Beskrivelse	
H315	Forårsager hudirritation.	
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.	
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.	
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.	
H372	Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.	
Kode	Fareklasse og farekategori	Beskrivelse
3.2/2	Skin Irrit. 2	Hudirritation, Kategori 2
3.3/1	Eye Dam. 1	Alvorlige øjenskader, Kategori 1
3.4.2/1B	Skin Sens. 1B	Hudsensibilisering, Kategori 1B
3.8/3	STOT SE 3	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3
3.9/1	STOT RE 1	Specifik målorganstoksicitet — gentagen eksponering, Kategori 1

Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Klassificeringsmetode

Skin Irrit. 2, H315	Beregningsmetode
Eye Dam. 1, H318	Beregningsmetode
Skin Sens. 1B, H317	Beregningsmetode
STOT SE 3, H335	Beregningsmetode

Hvis det er relevant, nævnes specifikke bestemmelser i forbindelse med mulig uddannelse for arbejdstagere i afsnit 2. Enhver uddannelse i forbindelse med sikkerhed på arbejdspladsen skal under alle omstændigheder henvise til en risikovurdering, der skal udføres af en virksomhedssikkerhedsofficer under hensyntagen til den specifikke Driftsmæssige og miljømæssige forhold, hvor produkterne anvendes.

Dette dokument er blevet udarbejdet af en kvalificeret og veluddannet tekniker med kendskab til materiale- og sikkerhedsdatablade.

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder:

ECDIN – Data- og informationsnetværk for miljøkemikalier - Det Fælles Forskningscenter, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS – ottende udgave – Van Nostrand Reinold

Databladet er udarbejdet på baggrund af de foreliggende oplysninger på det pågældende tidspunkt. Oplysningerne refererer udelukkende til det angivne produkt og udgør ikke en garanti for særlige egenskaber.

Brugeren skal kontrollere, at oplysningerne er relevante og udtømmende i forhold til produktets specifikke brug.

Dette datablad annullerer og erstatter alle foregående udgaver.

Fortegnelse over forkortelser og akronymer der anvendes i sikkerhedsdatabladet:

ACGIH: Amerikansk Organisation af Arbejdsmiljø-Professionelle
ADR: Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad vej.
AND: Europæiske konvention om International transport af farligt gods ad indre vandveje
ATE: Vurdering af akut toksitet
ATEmix: Estimat for akut toksicitet (Blandinger)
BCF: Biologisk koncentrationsfaktor
BEI: Biologisk belastningsindeks
BOD: Biokemisk iltforbrug
CAS: Chemical Abstracts Service (afdeling af the American Chemical Society).
CAV: Giftinformationscentral
CE: Det Europæiske Fællesskab
CLP: Klassificering, mærkning, emballering.
CMR: Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske
COD: Kemisk iltforbrug
COV: Flygtige organiske forbindelser
CSA: Kemikaliesikkerhedsvurdering
CSR: Kemikaliesikkerhedsrapport
DMEL: Afledt minimal effekt niveau
DNEL: Afledt No Effect Level.
DPD: Direktivet om farlige præparater (Præparatdirektivet)
DSD: Direktivet om farlige stoffer
EC50: Halv maksimal effektiv koncentration
ECHA: Det Europæiske Kemikalieagentur
EINECS: Europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer.
ES: Eksponeringsscenario
GefStoffVO: Bekendtgørelse om farlige stoffer, Tyskland.
GHS: Globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier.
IARC: Internationale Agentur for Kræftforskning
IATA: Den internationale lufttransport-sammenslutning .
IATA-DGR: Farligt gods forordning med "International Air Transport Association" (IATA).
IC50: Halv maksimal inhiberende koncentration
ICAO: International Luftfartsorganisation.
ICAO-TI: Tekniske instruktioner af "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG: Internationale maritime kode for farligt gods.
INCI: International nomenklatur for kosmetiske indholdsstoffer.
IRCCS: Videnskabeligt institut for forskning, hospitalsindlæggelse og sundhedspleje
KAFH: KAFH
KSt: Eksplosionskoefficient.
LC50: Dødelig koncentration, for 50 procent af testpopulationen.
LD50: Dødelig dose, for 50 procent af testpopulationen.
LDLo: Letal dose lav
N.A.: Ikke anvendelig

N/A: Ikke anvendelig
N/D: Ikke defineret / Ikke tilgængelig
NA: Foreligger ikke
NIOSH: Nationalinstitut for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
NOAEL: Intet observeret bivirkningsniveau
OSHA: Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig
PGK: Emballeringsvejledning
PNEC: Forudsagt Ingen Effekt koncentration
PSG: Passagerer
RID: Reglementet for International transport af Farligt gods med jernbane.
STEL: Kortvarig eksponeringsgrænse.
STOT: Specifik målorgantoksicitet.
TLV: Grænseværdien.
TWATLV: Grænseværdi for den tidsvægtede gennemsnit 8 timer dagligt (ACGIH Standard).
vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende.
WGK: Tysk fareklasse for vand.

Ændrede afsnit i forhold til den foregående revision:

- PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
- PUNKT 2: Fareidentifikation
- PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
- PUNKT 5: Brandbekæmpelse
- PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
- PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
- PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
- PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
- PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
- PUNKT 12: Miljøoplysninger
- PUNKT 15: Oplysninger om regulering
- PUNKT 16: Andre oplysninger